



Manufacturer & Exporter  
**KT&C CO., LTD.**  
 Korea Technology and Communications

# KPC-VNW101PHV15

# KPC-VNQ101PHV15



- x 1/3" Sony CCD snímací prvek
- x Vysoké rozlišení 550 TV řádků
- x 30 infra LED pro noční vidění s dosahem 30m
- x Integrovaný objektiv s proměnou ohniskovou vzdáleností f=2.6~11.0mm
- x Vysoká citlivost s funkcí DEN/NOG a mechanickým ICR
- x Privátní zóny a detektor pohybu
- x Funkce WDR / AGC / BLC / DSS / ZOOM
- x OSD menu pro nastavení kamery
- x Nastavení kamery ve třech polohách
- x Antivandal kryt odolný povětrnostním podmínkám IP66

Model	KPC-VNW101PHV15	KPC-VNQ101PHV15
Snímací prvek	1/3" SONY Vertical Double-Density Interline CCD	1/3" SONY Super HAD CCD II
Rozlišení	550 TV řádků	
Bodů na čipu	795(H) x 596(V)	
Odstup signál šum	Lepší jak 48dB (bez AGC)	
Minimální citlivost	1.0 Lux / 30 IRE/F2.0 0.001 Lux při funkci DSS 0 Lux při zapnutém IR	0.05 Lux 0 Lux při zapnutém IR
Obrazová synchronizace	Interní	
Gama korekce	volitelné	$\gamma = 0.45$
Video výstup	1.0 Vp-p kompozitní (75 $\Omega$ )	
Objektiv	F=2.6~11.0mm, Vari-Focal DC objektiv	
Digitální ZOOM	1.0x / 1.5x / 2.0x / 2.5x	ne
Digitální závěrka DSS	Volitelné DSS 1~500	ne
WDR	vyp. / zap. / auto / volitelná	ne
BLC	vyp. / tlačítko / vlevo / vpravo / nahore / na střed	ne
AGC	nízké / střední / vysoké	zap. / vyp. (volitelné)
DEN & NOC	Automatická funkce DEN/NOG s ICR mechanikou	
Pohybový detektor	6 oblastí pro nastavení úrovně detekce	zap./vyp., volba jedné oblasti
Privátní zóny	8 oblastí	ne
Vyvážení bílé	ATW / volitelné	ATW / MANUÁLNÍ
OSD menu	ANO	ne
IR LED	850nm, 30ks, $\pm 15^\circ$ , dosah až 30m	
IR LED provoz	Zapnutí při (1 Lux) / Vypnutí při (3 Lux)	
Úroveň krytí	IP66	
Provozní teplota	-10 $^\circ$ C ~ +50 $^\circ$ C	
Vlhkost	do 80%	
Napájení	12VDC ( $\pm 10\%$ ), 700mA max.	12VDC ( $\pm 10\%$ ), 550mA max.
Rozměry (mm)	143 $\Phi$ X 104mm	
Váha	720g	