

CCTV kamery řady KPC



KPC-S190SWX

KPC-S303BH

KPC-600BH

KPC-1000C

KPC-1000CH

KPC-2000C

KPC-2000CH

	Černobílé kamery			Barevné kamery	
Typ kamery	KPC-S190SWX	KPC-303BH	KPC-600BH	KPC-1000C KPC-1000CH	KPC-2000C KPC-2000CH
Snímací prvek	SONY 1/3" SUPER HAD CCD				
Rozlišení	420TV řádků		600TV řádků	480TV řádků typ „CH“ 380TV řádků typ „C“	
Citlivost	0,05Lux /F2.0	0,01Lux /F1.2	0,01Lux /F1.2	0,5Lux /F1.2	
Odstup S/N	50dB				45dB
ES	1/50 – 100000sec				
Objektiv	F3,6mm	-	-	-	4 – 8mm/F1,4 Auto clona
BLC	ANO				
Funkce DEN/NOC	-	-	-	ANO	
Napájení / odběr	12V / 100mA	12V / 120mA		12V / 180mA	
Rozměry (ŠxVxH)	Ø19 x 50mm	40x48x85mm	30x30x85mm	42x53x93mm	42x53x120mm

KPC-101CZ / KPC-101CZ(H)



128x ZOOM

Typ kamery	KPC-101CZ, KPC-101CZ(H) ACE-120CZ, ACE-120CZ(H) – pouze modul určen do krytu
Snímací prvek	SONY 1/4" G5 SUPER HAD CCD
Rozlišení	480TV řádků typ CZ(H) / 380TV řádků
Citlivost	1Lux /F1.4
Odstup S/N	48dB
ES	1/50 – 100000sec
Objektiv	f= 4 ~ 64mm , F1.4 – 2.8mm 16x ZOOM + 9x digitální ZOOM
Optická clona	automatická / manuální
Optické ostření	Vysokorychlostní aut. zaostření / manuální
OSD menu	Nastavení parametrů (zrcadlový a negativní obraz, jas, ostření, identifikace, volitelné limity ZOOM, aut. nebo man. zaostření, nastavení BLC)
Dálkové řízení	Veškeré funkce lze dálkově řídit pomocí odporové sítě, drátovým ovladačem KPC-WIRE. Lze objednat komunikační rozhraní RS232/422/485
Napájení / odběr	12V / 210mA
Rozměry (ŠxVxH)	Ø70 x 96mm

KPC-WIRE



EUROSAT cs spol. s r.o.

Jamborova 25, 615 00 BRNO

Tel.: +420 5 48216707

www.eurosat.cz

E-mail: prodej@eurosat.cz