



Manufacturer & Exporter
KT&C CO., LTD.
 Korea Technology and Communications

KPC-N680WPH

KPC-N680QPH



- x 1/3" Sony CCD snímací prvek
- x Vysoké rozlišení 550 TV řádků
- x 35 infra LED pro noční vidění s dosahem 40m
- x Integrovaný objektiv s proměnou ohniskovou vzdáleností f=2.8~12.0mm
- x Vysoká citlivost s funkcí DEN/NOC a mechanickým ICR
- x Privátní zóny a detektor pohybu
- x Funkce WDR / AGC / BLC / DSS / ZOOM
- x OSD menu pro nastavení kamery
- x Držák s průchodem pro kabel
- x Kryt odolný povětrnostním podmínkám IP67

Model	KPC-N680WPH	KPC-N680QPH
Snímací prvek	1/3" SONY Vertical Double-Density Interline CCD	1/3" SONY Super HAD CCD II
Rozlišení	550 TV řádků	
Bodů na čipu	795(H) x 596(V)	
Odstup signál šum	Lepší jak 48dB (bez AGC)	
Minimální citlivost	1.0 Lux / 30 IRE/F2.0 0.001 Lux při funkci DSS 0 Lux při zapnutém IR	0.05 Lux 0 Lux při zapnutém IR
Obrazová synchronizace	Interní	
Gama korekce	Nastavitelná $\gamma = 0.05 \sim 1.0$	$\Gamma = 0.45$
Video výstup	1.0 Vp-p kompozitní (75 Ω)	
Objektiv	f=2.8~12.0mm, Vari-Focal DC objektiv	
Digitální ZOOM	1.0x / 1.5x / 2.0x / 2.5x	ne
Digitální závěrka DSS	Volitelné DSS 1~500	ne
WDR	vyp. / zap. / auto / volitelná	ne
BLC	vyp. / tlačítko / vlevo / vpravo / nahore / na střed	zap./vyp.
AGC	nizké / střední / vysoké	zap. / vyp. (volitelné)
DEN & NOC	Automatická funkce DEN/NOC s ICR mechanikou	
Pohybový detektor	6 oblastí pro nastavení úrovně detekce	zap./vyp., volba jedné oblasti
Privátní zóny	8 oblastí	4 oblastí
Vyvážení bílé	ATW / volitelné	ATW / AWB / MANUALNÍ / PEVNÉ
OSD menu	Je dostupné	
IR LED	850nm, 35ks, $\pm 15^\circ$, dosah až 40m	
IR LED provoz	Zapnutí při (1 Lux) / Vypnutí při (3 Lux)	
Úroveň krytí	IP67	
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C	
Vlhkost	do 80%	
Napájení	12VDC ($\pm 10\%$), 630mA max.	12VDC ($\pm 10\%$), 550mA max.
Rozměry (mm)	75 Φ X 119.1mm	
Váha	1kg	