



LG Electronics Inc.

Monitorovací CCTV sada



Barevný CCTV videointerkom s kvadrátorem.



Sada barevného videointerkomu s jednoduchou a rychlou instalací.

Vlastnosti:

- Barevný 17" CRT (43cm) monitor.
- Základní sada obsahuje: monitor s kvadrátorem, dvě venkovní kamery v krytu, jedna kamera s PIR detektorem pohybu, držáky, konektory a kabely.
- Monitor je vybaven barevným duálním kvadrátorem.
- Obraz v obraze a 2x digitální ZOOM
- Obousměrná zvuková komunikace. Kamera a monitor je vybaven mikrofonem a reproduktorem.
- Po jednom kabelu mezi kamerou a monitorem je přenášen obraz, zvuk, napájení a poplachový signál.
- Kamery mají poplachový vstup a monitor jeden společný poplachový výstup.
- Video výstup pro digitální nebo analogový záznam.

Technické parametry:

LSM-F117P	Barevný 17" CRT monitor
Obrazovka	17" (43cm) úhlopíka
Počet vstupů	8 video vstupů, 1Vš-š @ 75Ω, video A/V vstup pro VCR
Počet výstupů	4 BNC výstupy, video A/V výstup pro VCR
Rozlišení	380TV
Zvuk	Citlivý mikrofon a 1W reproduktor
Čas pro přepínač	Čas pro přepínání od 0 do 60s
Čas pro poplach	Čas pro poplach od 0 do 60s
Ovládání a speciální funkce	Digitální ovládací prvky, Jog Shuttle, PIP (obraz v obraze, 2x ZOOM, úsporný režim se střezšením, popis kamer, čas a datum, časový plán střežení.
Napájení	110 - 240VAC
Příkon	58W /připojené 3 kamery/
Pracovní teplota	-10°C - 50°C vlhkost max. 60%
Váha	15,5kg
Rozměry	414 x 384 x 410mm

LVC-CY100NP	Venkovní barevná CCD kamera
Obrazový senzor	1/4 Super HAD CCD
Objektiv	Pevné ohnisko 3,7mm
Clona	Automaticky řízená clona
Citlivost a rozlišení	1,5 Lux, 320TV horizontálně
Krytí	IP 32
Napájení	12VDC - po kabelu z monitoru

LVC-CS100NP	Kamera s PIR detektorem
Obrazový senzor	1/4 Super HAD CCD
Objektiv	Pevné ohnisko 3,7mm
Clona	Automaticky řízená clona
Citlivost a rozlišení	2 Lux, 320TV horizontálně
Parametry PIR detektoru pohybu	Detekční zóna 10 x 10m, montážní výška 1,5 až 3m, samostatný poplachový výstup, 50s. perioda detekce.
Napájení	12VDC - po kabelu z monitoru
Pracovní teplota	-10°C - 50°C vlhkost max. 60%



LVC-CY100NP

- Venkovní barevná kamera.
- Objektiv 3,7mm.
- Mikrofon a reproduktor.
- Poplachový vstup s přenosem na monitor.



LVC-CS100NP

- Barevná kamera s detektorem pohybu.
- Objektiv 3,7mm.
- Mikrofon a reproduktor.
- Poplachový výstup z pohybového detektoru.