



LSM-413

LSM-413 je ideální monitor pro techniky, instalační firmy CCTV a skryté sledování. Pouzdro monitoru je z kovu. Mezi hlavní vchody patří možnost nastavení úrovně jasu, kontrastu a hlasitosti. Video vstup je standardně PAL a je průchozí (LOOPING). Má vlastní NI-MH baterii 1000mA a nabíječku.

Vlastnosti:

- 4" LCD monitor
- Rozlišení 480 x 234
- Audio / video vstup

Technické parametry:

Systém	PAL
Monitor	480 x 234
Světlost	250 cd / m
Video vstup (RCA)	1x (1V p-p 75Ω)
Video výstup (RCA)	1x (1V p-p 75Ω)
Audio vstup (RCA)	1x (1V p-p 10kΩ)
Napájení	12V DC
Výkon	5W
Rozměry	139mm x 115mm x 36mm



LSM-713

Tento servisní LCD monitor je postaven na stejné bázi jako monitor LSM-413. Ale má větší displej s velikostí 6.8". Tento monitor je také v servisní packu s náhradní baterií a s adaptérem pro napájení.

Vlastnosti:

- Velikost displeje 6.8"
- 2 video vstupy
- Audio vstup

- Náhradní baterie
- Cestovní nabíječka
- Speciální odolný materiál krytu

Technické parametry:

Systém	PAL
Rozlišení	1125 x 234
Světlost	300 cd / m
Video vstup (RCA)	2x (1V p-p 75Ω)
Video výstup (RCA)	1x (1V p-p 75Ω)
Audio vstup (RCA)	1x (1V p-p 10kΩ)
Napájení	12V DC
Výkon	6W
Rozměry	194mm x 133mm x 36mm