

# D-CAM<sup>TM</sup> 500

*KOMBINOVANÁ CCTV KAMERA,  
PIR DETEKTOR POHYBU  
A ODPOSLECH ZVUKU*

Poskytuje  
**velké možnosti**  
nasazení v EZS a CCTV



- ❖ CCD kamera s vysokým rozlišením, citlivostí a pinhole objektivem.
- ❖ Oddělené poplachové N.O./N.C. relé pro zapojení do zabezpečovací ústředny a záznamu na VCR.
- ❖ Rychlé spuštění nahrávání poplachové události na VCR.
- ❖ Stejný sledovaný prostor detektoru pohybu a kamery.
- ❖ Ověření poplachu chráněné oblasti pomocí obrazu a zvuku.
- ❖ Velký rozsah napájecího napětí.
- ❖ Vnitřní regulace napětí pro stabilní obraz.
- ❖ Automatická elektronická závěrka.
- ❖ Použita nejnovější technologie.

# D-CAM<sup>TM</sup>500

**KOMBINOVANÁ CCTV KAMERA,**

**PIR DETEKTOR POHYBU**

**A ODPOSLECH ZVUKU**

<b>Kamera</b>	<b>D-CAM500B/W</b>	<b>D-CAM500C</b>
TV systém	Č/B CCIR	Barevný PAL
Rozlišení	420TV	380TV
Citlivost	0,1 Lux / F2.0	0,5 Lux / F1,2
Odstup S/N	Lepší než 48dB	
Řízení časové závěrky	Automatické v rozsahu 1/50 – 1/100000	
Objektiv	Pinhole 3,7mm (možnost objednat jinou ohniskovou vzdálenost)	
<b>Detektor</b>	<b>Duální senzor PIR</b>	
Typ čočky	Pevná sférická čočka	
Citlivost	Δ1,6°C a 0,6m/sec	
Rychlost detekce	0,3 – 1,5m/sec	
Teplotní kompenzace	ANO	
Čítač pulsů	Přepínaný 1,2 pulsy, 2-3 automatická analýza	
Zabírané zorné pole	90° 18 x18m	
RFI ochrana	30V/m 10 – 1000MHz	
EMI ochrana	50000V rušení z osvětlení nebo spotřebičů	
<b>Časovač</b>	<b>N.O. kontakt</b> nastavení času od 10-100sec.	
<b>Zvuk</b>		
Citlivost	Všesměrový	
AGC	Automatická kompenzace citlivosti 20dB	
Senzor	Elektrický mikrofon	
Výstupní impedance	32Ω	
<b>Napájení</b>	<b>D-CAM500B/W</b>	<b>D-CAM500C</b>
Provozní napětí	8,6 – 16VDC	
Odběr	130mA /12VDC	170mA/12VDC
Provozní teplota okolí	-10 – 50°C	0 – 40°C
Rozměry	137 x 65 x 49mm	
Váha	140g	

## Informace pro objednání

### Model

D-CAM500B/W černobílá kamera

D-CAM500C barevná kamera

D-CAM/B držák pro D-CAM

### EUROSAT cs spol. s r.o.

Jamborova 25, 615 00 Brno

Tel.: +420 5 48216707 - 5 linek

Fax: +420 5 48216663

<http://www.eurosat.cz>

E-mail: [prodej@eurosat.cz](mailto:prodej@eurosat.cz)