

Kabely VEZ pro zabezpečovací, požární a sdělovací techniku.

- **Odolnost proti šíření plamene (IEC 228/IEC332.3)**
- **Bílý nebo červený plášť pro EZS nebo EPS**
- **Zkušební napětí 300V**
- **Bezhalogení oheň retardující izolace**

Přiložené dráty ke stínění

Isolované CuSn lankové dráty stočené do párů

Bezhalogenový, oheň retardující plášť

Stínění s AL fólií

Plášť s PVC typu LSOH

	Počet a průřez vodičů mm ²	Drát mm	Izolace jádra mm	Vnější průřez mm ²	Váha mědi / celková kg/km
	2 x 0,22	7x0,20	0,23	3,8	6,2 / 19,1
	4 x 0,22	7x0,20	0,23	5	10,7 / 29,1
	6 x 0,22	7x0,20	0,23	5,5	14,7 / 41,1
	8 x 0,22	7x0,20	0,23	6	18,4 / 52,1
	10 x 0,22	7x0,20	0,23	6,5	23,0 / 67,2
	12 x 0,22	7x0,20	0,23	7,2	26,2 / 71,1
	2 x 0,22 + 2 x 0,50	7x0,20	0,23 / 0,30	5,5	15,8 / 37,5
	4 x 0,22 + 2 x 0,50	7x0,20	0,23 / 0,30	6	20,0 / 48,5
	6 x 0,22 + 2 x 0,50	7x0,20	0,23 / 0,30	6,5	24,5 / 61,5
	8 x 0,22 + 2 x 0,50	7x0,20	0,23 / 0,30	7	28,7 / 73,5
	10 x 0,22 + 2 x 0,50	7x0,20	0,23 / 0,30	7,6	32,9 / 90,5
	2 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	8	20,8 / 44,1
	4 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	8,4	25,1 / 55,0
	6 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	9	29,3 / 68,0
	8 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	9,8	33,5 / 80,0
	10 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	6	37,5 / 97,5
	12 x 0,22 + 2 x 0,75	7x0,20	0,23 / 0,30	6,7	44,3 / 106,2